TECTO

Diseñado por Proli Diffusion Studio.

Referencia

4350.

Aplicación

Lámparas de techo

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Lámpara de superficie para uso en techos y paredes. Utiliza una fuente lumínica halógena y no necesita transformador. Está realizado en acero inoxidable brillo o mate y el difusor es de vidrio óptico.

Difusor

Difusor de vidrio óptico

Acabado

4350-01. Acero inoxidable brillo

4350-30. Acero inoxidable mate

Croquis



Características eléctricas

1 x G9 230V 48W Eco

Físicas

1 Caja / 0,13 x 0,20 x 0,21 m. / Vol. 0,0055 m³/
Peso bruto 1,0 kg. / Peso neto 0,7 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

Distribución lumínica

Ambiental General

Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.



Datos fotométricos

Eficiencia : 68.10%
Sist. de Coorden. : C-G
Flujo Total : 3400.00 lm
Valor Máximo : 156.84 cd/klm
Valor Máximo : C=60.00 G=5.00
Bisimétrico : 3

Isolux (Suelo) : Isolux (suelo)
Posición Luminaria : X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m
Rotación Luminaria :

Certificados

GRUPO T DIFFUSION, S.A. Barcelona, 72 - 74. 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
grupo-t@grupo-t.com www.vibia.com